



La XYLOCROK 49 C es la última incorporación a nuestra gama de destococonadoras sobre orugas.

RABAUD presenta una nueva versión de su destococonadora autónoma sobre orugas: la **XYLOCROK 49 C**.

El XYLOCROK 49 C está equipado con un **disco de corte de Ø 490 mm** (dientes excluidos), que se beneficia de una reducción del número de dientes, de 18 en el modelo XYLOCROK 40 C anterior a sólo **12**. Esta configuración reduce la inercia del disco, ofrece el rotor para una recuperación más rápida, para una mayor eficacia en el trabajo. Esta configuración reduce la inercia del disco, offrantizando al rotor una **recuperación más rápida**, para una mayor eficacia en el trabajo. Esta reducción también tiene un impacto positivo en los costes de mantenimiento. Los dientes son reversibles tres veces, lo que multiplica por tres su longevidad.

El rotor se acciona mediante un **árbol cardán con un limitador de par tipo leva**. Este sistema de protección no sufre desgaste y no requiere mantenimiento. Además, **el embrague reforzado**, montado sobre un acoplamiento elástico, **absorbe las sacudidas** en la transmisión, mejorando la longevidad de la máquina.

La unidad está propulsada por un **motor VANGUARD de dos cilindros y 37 CV** con inyección de combustible, que garantiza un arranque fácil y una rápida aceleración. Este motor de alto rendimiento garantiza un consumo optimizado de combustible de tan solo **9 litros por hora de uso**, para una capacidad total del depósito de 28 litros, lo que permite una mayor autonomía en el campo.

RABAUD ha instalado **de serie el sistema NOSTRESS**, que regula automáticamente el régimen del motor cuando recorte. Para limitar las salpicaduras, el disco está equipado con un peto de lona y una cortina de cadena.

El XYLOCROK 49 C conserva su **torreta pivotante de 60°**, que permite un movimiento de barrido de **+/-30°** en el trabajo. Tiene una capacidad de corte de 570 mm por encima y 300 mm por debajo del nivel del suelo. Existen dos opciones de control para adaptarse a las preferencias de los operadores: una consola de control en un brazo giratorio o un mando a distancia por radio.