

HOCHDRUCKREINIGER

NHP 600



Ein Hochdruckreiniger, durch Zapfwelle angetrieben!

RABAUD ergänzt sein Angebot an Pflegegeräten mit einem **Hochdruck-Waschgerät, das an den Dreipunktbau des Traktors angepasst werden kann**. Der Reiniger NHP 600 wird über die Zapfwelle des Traktors angetrieben und **funktioniert ohne Stromanschluss oder Verbrennungsmotor**.



Ausgestattet mit einem **600-Liter-Wassertank**, ermöglicht der NHP 600 Reiniger ein unabhängiges Arbeiten, auch wenn keine Wasserquelle in der Nähe ist. Seine **Hochdruckpumpe mit einer Förderleistung von 15 l/min** sorgt für eine Reinigungsleistung, die allen Situationen gerecht wird, und garantiert gleichzeitig einen geringen Wasserverbrauch.

Die Kraft wird über die Zapfwelle (PDF) des Traktors übertragen, was **eine konstante Drehzahl bei Volllast** ermöglicht. Dadurch wird die Hochdruckpumpe zu 100% ausgelastet.

Die rotierende Lanze ist ideal für die **Reinigung von öffentlichen Flächen** (Straßen, Straßenmöbel, Schilder, Graffiti-Entfernung usw.), oder zum Entfernen von angesammeltem Schlamm sowie für





die Reinigung von **Gebäuden** und **Fahrzeugen**. Die lange Lanze verhindert, dass sich der Bediener bei Bodenarbeiten bücken muss.

Um den Bedienkomfort zu maximieren, gibt es eine **Schlauchtrommel** mit einem **20 m langen Schlauch**, mit dem Sie bequem arbeiten und so nah wie möglich an die zu reinigenden Bereiche

herankommen können. **Der Schlauch wird automatisch zurückgespult.**

Der 600-Liter-Wassertank aus Polyethylen ist witterungsbeständig und korrosionsfest. Seine große Öffnung erleichtert das Befüllen sowie die Wartung des Tanks.



Ein Filter, der leicht zugänglich ist, schützt die Pumpe des Hochdruckreinigers vor Schmutzpartikeln.

Um besonderen Anforderungen gerecht zu werden, kann der NHP 600 mit verschiedenen **Optionen** ausgestattet werden: einem **Sprühvorrichtungset** für Grünflächen sowie einem **Saugset für Reinigungsmittel**, Fettlöser oder Entschäumer mit Dosierung.



Die gesamte Einheit ist auf einem robusten Stahlrahmen **mit 4 gebremsten Lenkrädern**, für Schlepperanbau, so dass sie innerhalb der Gebäude leicht bewegt werden kann zur optimalen Lagerung.

Der Tank, die Pumpe und der gesamte Wasserkreislauf sind **mit Ablassventilen ausgestattet**, sodass der Hochdruckreiniger während der kalten Jahreszeit sicher entleert und überwintert werden kann.

